



Panely

Bekafor® Classic je systém oplocení z pevných panelů, který poskytuje domu i zahradě klasickou ochranu.

Bekafor® Classic

VÝHODY

Vysoká životnost

Tento systém se díky panelům vyrobeným z pozinkovaného ocelového drátu s následným pokrytím plastovou vrstvou se silnou přilnavostí vyznačuje kvalitou a dlouhou životností.

Snadná instalace

Kompletní systém panelů o několika výškách dodávaných s vhodnými sloupky, upínacími vložkami a příslušenstvím (kotevními deskami, rohovými svorkami a stěnovými příchytkami) a vraty poskytuje řešení pro každou situaci. Systém lze instalovat i na zdi nebo v betonové podlaze.

Moderní & jednoduchý design

Jednoduchý design systému Bekafor® Classic lze dobře doladit k zahradě a umožňuje klidný odpočinek. Výjimečná pevnost tohoto residenčního plotu poskytuje trvanlivou ochranu vaší zahradě a díky jednoduchému designu působí velmi nevtíravě. Panely jsou na jedné straně opatřeny vertikálně umístěnými ostny, které lze pro větší bezpečnost přidat i na horní stranu plotu. Pro zvýšení soukromí lze panely doplnit výplní (Bekafor® Collfort & Bekafor® Nevada).

Aplikace

- residenční domy
- sídliště



Panel

Panely mají šířku 2000 mm a jsou k dispozici v rozsahu výšek od 630 do 2030 mm. Panely mají vertikální ostny 30 mm, které mohou být umístěny v horní či dolní části.

Horizontální zesílení poskytuje panelům extra pevnost.

Velikosti oka jsou 100x50 mm.

Průměry drátů:

- svislé 4 mm
- vodorovné 4,5 mm.

Sloupky

Sloupkový systém Bekaclick®

Panely Bekafor® Classic mohou být nainstalovány s kovovými sloupky Bekaclick®, (průměr. 48 mm, tloušťka stěny 1,50 mm). Panely mohou být jednoduše upevněny ke sloupkům za využití speciálních objímek Bekafor®.

Sloupkový systém Bekafor® Click

Panely Bekafor® Classic jsou kompatibilní se sloupkovým systémem Bekafor® Click. Toto unikátní provedení s předinstalovanými úchytkami umožňuje upevnění panelů ke sloupkům. Další příslušenství či nástroje pro standardní instalaci nejsou třeba.

Vrata

Systém Bekafor® Classic je úplný systém a je doplněn jednokřídlými a dvoukřídlými vraty Bekafor® Classic.



Technika povrchové úpravy

Panely vyrobeny z pozinkovaných drátů. Proces předběžné úpravy zaručuje perfektní přilnavost povrchové plastové vrstvy k povrchu produktu. Sloupky jsou pozinkovány z vnitřní a vnější strany (min. tloušťka povrchové vrstvy 275 g/m², obě strany dohromady), v souladu s Euro normou 10326. Nakonec se nanáší přilnavý nátěr a sloupky jsou potaženy vrstvou PES (min 60 mikronů).

Příslušenství

Několik doplňků k dispozici pro:

- upevnění panelu přímo na zeď (příchytka na zeď)
- instalace sloupků na betonovou podlahu či zeď (základové desky)
- instalace panelů v úhlu (rohové svorky)

Barvy

Zelená ● RAL 6005, bílá ○ RAL 9010, antracit ● BF 7016M

SORTIMENT BEKAFOR® CLASSIC

Výška oplocení [mm]	Rozměry panelů šířka x výška [mm]	Výška sloupku pro instalaci do betonu [mm]	Výška sloupku pro instalaci do podstavce [mm]	Sloupkový systém Bekaclick® Počet rohových svorek pro 1. sloupek	Sloupkový systém Bekafor® Click
630	2000 x 630	1100	700	2	Bez doplňků
1030	2000 x 1030	1500	1100	2	Bez doplňků
1230	2000 x 1230	1700	1300	3	Bez doplňků
1530	2000 x 1530	2000**	—	3	Bez doplňků
1730	2000 x 1730	2300	—	4	Bez doplňků
2030*	2000 x 2030	2500	—	4	Bez doplňků

* Není dostupný v bílé barvě RAL 9010

** Bekaclick® 2100 mm v antracitové



BETA FENCE

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz

Všechna práva vyhrazena

Betafence 2012

CZ